

## Specificaties

<b>Type:</b>	636 i (1-4-1) inbouwset incl. afstandsbediening draadloos, gecodeerd
<b>Aantal display modules / digits:</b>	3 (2 x enkel, 1 x viervoudig) / 6 digits
<b>Behuizing displaymodules:</b>	Aluminium geanodiseerd, spatwater dicht voor schroefmontage op plaat (zie zaagmaten), zwarte flensrand voor optimaal contrast Voorzien van netsnoer en verbindingkabels (plug-and-play)
<b>Frontplaat displaymodules:</b>	Transparant rood of grijs polycarbonaat 4mm, enkelzijdig mat
<b>(Tijd)-weergave type 636:</b>	Voetbal: Na 1e start automatisch van 0:00 tot 45:00 min, na 2e start van 45:00 tot 90:00 min. Hockey / Korfbal: Aflopend van 35:00 naar 0:00 Wedstrijdtijd op- of aftellend per minuut vrij instelbaar, weergave minuten seconden.
<b>Zichtmaat display enkel :</b>	440 x 370 mm (HxB) weergave 0 t/m 9
<b>Zichtmaat display viervoudig :</b>	440 x 1270 mm (HxB) weergave 0:00 t/m 90:00
<b>Zaagmaat display enkel :</b>	425 x 352 mm (HxB)
<b>Zaagmaat display viervoudig:</b>	425 x 1252 mm (HxB)
<b>Diepte display modules:</b>	88 mm (geschikt voor behuizingen vanaf 10cm diepte)
<b>LED:</b>	A-kwaliteit LED ultrabright diffuus, rood, groen, amber of wit leverbaar
<b>Karakterhoogte / Leesafstand:</b>	36 cm, leesafstand 180 m (ook bij vol zonlicht!)
<b>Aantal LED's:</b>	300 per digit
<b>Aansturing LED's:</b>	Current driver / Stroom driver (voor aanzienlijk langere levensduur LED's)
<b>Temperatuur regeling:</b>	Automatisch inschakelende ventilator bij ca. 50 graden
<b>Lichtsterkte regeling:</b>	Automatische stapsgewijze lichtsterkte regeling op omgevingslicht ("dimmer")
<b>Voedingsspanning:</b>	230 volt ac,
<b>Netvoeding:</b>	Geïntegreerde 240 Watt netvoeding met temperatuurregeling
<b>Ontvangstmodule:</b>	Digitale radio ontvanger 868 MHz, geïntegreerd in het "thuis" display
<b>Bediening:</b>	Draadloos, d.m.v. meegeleverde gecodeerde afstandsbediening, reikwijdte ca. 200 m (afhankelijk van omgevingsfactoren/storingsbronnen) 2 x AAA penlight batterij (voldoende voor ca. 1 seizoen)
<b>Behuizing afstandsbediening:</b>	Robuust kunststof met antislip zijkanalen
<b>Afmeting afstandsbediening:</b>	115 x 77 x 24 mm (H x B x D)
<b>Garantie:</b>	2 jaar fabrieksgarantie incl. materialen en werk, excl. benaderings- of voorrijkosten (send-in mogelijk!)



**Prijs inbouwset incl. draadloze afstandsbediening** (geldig t/m 31 december 2018, excl. BTW, af fabriek Neede):

**2.325,00 Euro**



*Dit scorebord inbouwset bestaat uit 2 reeds weervaste display units met 2x scoreweergave, 1 tijddisplay voor weergave speeltijd, netsnoer, verbindingkabelset(s) en een draadloze, gecodeerde afstandsbediening. Dit inbouwset dient d.m.v. de flensranden rondom de displays op een plaat voorzien van de juiste zaagmaten geschroefd te worden (zie zaagmaten offerte), zodat de displays in de plaat vallen.*

De displaybehuizingen mogen niet van montagekit worden voorzien (nadelig voor de afwatering en evt. service!).

Indien u kiest voor inbouw in een eigen behuizing, dient er rekening gehouden te worden met een kastdiepte van min. 10cm i.v.m. luchtcirculatie/ventilatie. De behuizing dient tevens voorzien te worden van afwateringsgaten. Wij adviseren voor een nog langere levensduur van uw scorebord een behuizing (kast) bescherming rondom de displaybakken.

### **Voor onze scorebord inbouwsets zijn tevens diverse opties leverbaar:**

- **Nieuwe frontplaat met of zonder belettering voor evt. bestaande behuizing**
- **Behuizing (kast) in diverse standaardmaten of op maat gemaakt (incl. frontplaat met zaagmaten)**
- **Diverse constructie/-ophang mogelijkheden**
- **Extra afstandsbediening**
- **Claxon / Geluidssignaal bij bereiken einde speeltijd**
- **GPS tijdsein ontvanger voor weergave dagtijd / temperatuur op tijddisplay**
- **Lichtkranten**
- **Montage (-assistentie)**
- **12V uitvoering voor gebruik op accu**